



LQ 2094 revisite le design classique du luminaire quatre faces qui équipe de nombreux centres anciens et historiques.

LQ 2094

#### Les Plus Produit

- Peinture bords de mer de série
- Aluminium injecté
- Moteur LED ou lampe à décharge (IM-SHP-CPO)
- IP66 – IK10 – Protection sur tension 6kV de série
- Durée de vie 100 000 heures L80B10
- 4 Photométries
- LED de 17 à 108 Watts
- Lampe de 35 à 150 Watts
- Protection thermique et ESD
- Température de fonctionnement de -40 à +50°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie de 5 à 10 ans



# LQ 2094

## ÉCLAIRAGE CENTRE HISTORIQUE

### ► Prescription

- Corps et capot en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque verre plat IK08
- IP66 complet, Classe 2
- Driver PHILIPS XITANIUM
- Montage porté ou suspendu Gaz 27
- Moteur Led haute efficacité de 110 à 130 lumens par Watt
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- LED 2200, 3000 ou 4000°K IRC>70
- ULOR 0% à inclinaison 0°
- Risque photobiologique : GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L90B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 à 10 ans

### ► Équipement de série

- Driver PHILIPS XITANIUM
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer
- RAL AKZO Noir 2200 Sablé
- Garantie 5 ans

### ► Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Paramétrage alimentation sur mesure
- Driver PHILIPS XITANIUM FULL
- Protection surtension 10kV
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm<sup>2</sup>
- Connecteur ZAGGA
- Garantie performance 10 ans



LQ 2094  
3000°K

de 13 à 77 Watts

de 1707 à 8422 Lumens

Poids maxi 8,7Kg Scx 0,1m<sup>2</sup>



Association  
LQ 2094 avec crosse  
fonte et acier ALAPC

