



Fixation suspendue



Fixation latérale



### MUSTANG

Compact, Puissant, Performant et fiable



#### Applications

- Eclairage intérieur / extérieur
- Piscine couverte
- Salle multisports
- Parking
- Aéroport
- Site industriel



#### MUSTANG Les Plus Produit

- Haute résistance à la corrosion et aux poussières
- Idéal **pour les zones corrosives** comme piscine couverte ou industrie polluante
- Rendement optique exceptionnel et haut confort visuel
- IP66 – IK08– Classe 2 - Protection surtension 6kV de série
- Durée de vie **100 000 heures L90B10**
- 10 Photométries dont 3 spécifiques pour les grandes aires
- De 365 à 700W / 52 000 à 92 000 Lumens 4000°K IRC>80
- Température de fonctionnement de -40 à +50°C
- Protection thermique
- Garantie performance de 5 à 10 ans

# MUSTANG

ÉCLAIRAGE PAR PROJECTION



Optiques spécifiques pour un meilleur confort visuel



Piste de ski et luge Morion Racing à Courchevel

## Prescription

- Corps en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque de fermeture en verre sécurit IK08
- Indice de protection IP66 complet, Classe 2
- Driver incorporé TRIDONIC 4DIM
- Montage par lyre articulée
- Moteur Led haute efficacité de 120 à 152 lumens / Watt
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique (ESD)
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- Led 4000 °K IRC > 70 , en option IRC >80 ou >90
- Durée de vie de 100 000 heures L90B10 à 25°C
- ULOR 0% à 0°
- Risque photobiologique : GR 0
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 à 10 ans

## Équipement de série

- Driver TRIDONIC 4DIM
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle de température des Leds
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer RAL 9006
- Garantie performance 5 ans

**MUSTANG**  
4000°K

de 275 à 700 Watts

de 52000 à 92000 Lumens

Poids maxi 30 Kg – Scx 0,071m<sup>2</sup>

## Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Traitement renforcé pour installation front de mer
- LED 3000°K IRC >70
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm<sup>2</sup>
- Protection surtension 10kV
- Garantie performance 10 ans
- Connecteur ZAGGA



Les optiques développées pour le **MUSTANG** sont composées de micro-reflecteurs asymétriques associés aux lentilles optiques pour diriger le flux sur les côtés.

Le flux lumineux parfaitement maîtrisé offre un rendement exceptionnel et un très haut confort visuel.



Hauteur de feu 25 mètres, 5 MUSTANG 700 Watts par mât et une interdistance 75 mètres , surface 11 000 m<sup>2</sup>, 50 Lux moyen uniformité moyenne 0,4

