



POLARIS

Les Plus Produit

- Peinture bords de mer de série
- IP66 – IK09 – Protection surtension 6kV de série
- Durée de vie 100 000 heures L80B10
- Excellent management thermique
- 5 Photométries
- De 16 à 159 Watts
- Protection thermique et ESD
- Température de fonctionnement de -40 à +50°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie de 5 à 10 ans



POLARIS TOP

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

► Prescription

- Corps, capot et bras en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque de fermeture en verre sécurit IK08
- IP66 complet, Classe 2
- Alimentation incorporée Philips XITANIUM FULL
- Montage en top 60mm x 90mm
- Moteur Led 115 lumens Watt (3000°K)
- Protection thermique et contre les surtensions jusqu'à 10kV
- Led 2200°K IRC >60, 3000 et 4000°K IRC >70
- ULOR 0% à inclinaison 0°
- Risque photobiologique : GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance de 5 à 10 ans

► Équipement de série

- Driver PHILIPS XITANIUM FULL
- Paramétrage alimentation sur mesure
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer
- RAL AKZO Gris 2900 Sablé
- Garantie 5 ans

► Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Protection surtension 10kV
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm²
- Garantie performance 10 ans
- Détection de présence
- Connecteur ZAGGA



POLARIS
3000°K

de 16 à 159 Watts

de 1634 à 18383 Lumens

Poids maxi 8,6Kg Scx 0,021m²



Photométries



POLARIS SUSPENSION I LATÉRALE

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE



Prescription

- Corps, capot et bras en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque de fermeture en verre sécurit IK08
- IP66 complet, Classe 2
- Alimentation incorporée Philips XITANIUM FULL
- Montage en latéral 60mm et en suspension GAZ 27 ou caténaire
- Moteur Led 115 lumens Watt (3000°K)
- Protection thermique et contre les surtensions jusqu'à 10kV
- Led 2200°K IRC >60, 3000 et 4000°K IRC >70
- ULOR 0% à inclinaison 0°
- Risque photobiologique : GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance de 5 à 10 ans

Équipement de série

- Driver PHILIPS XITANIUM FULL
- Paramétrage alimentation sur mesure
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer
- RAL AKZO Gris 2900 Sablé
- Garantie 5 ans

Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Protection surtension 10kV
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm²
- Garantie performance 10 ans
- Détection de présence
- Connecteur ZAGGA

Photométries



POLARIS SUSPENSION
3000°K

de 16 à 159 Watts
de 1634 à 18383 Lumens
Poids maxi 7,9Kg Scx 0,018m ²



POLARIS LATÉRALE

de 16 à 159 Watts
de 1634 à 18383 Lumens
Poids maxi 7,8Kg Scx 0,017m ²



POLARIS version caténaire.

