



NORMES

NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471

Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps et capot	Aluminium extrudé anodisé incolore	Alimentation Rail DIN 230/24v DC 150W
Matériaux de la fixation	Aluminium	Alimentation Rail DIN 230/24v DC 300W
Matériaux de la vasque	Verre trempé extra claire 3mm	Câble 0,5 mètre et connecteur pour alimentation
Visserie	Inox 316L	Câble 1 mètre et connecteurs pour inter connexion
Finition couleur standard	Anodisé incolore	Câble 2 mètres et connecteurs pour inter connexion
Fixation	En applique par 2 lyses articulées	
Poids maximum	500 : 2Kg / 1000 : 3 Kg	
Ouverture	Pas d'ouverture	
Indices de protection	IP66 - IK08	
Classe électrique	3	
Raccordement électrique	Par connecteur male femelle	
Nombre de Led	500 : 9 ou 12 / 1000 : 18 ou 24	
Optique	Lentille PMMA 8/20/40/60/15x60/15x25°	
Température de couleur Led	3000 ou RGBW	
IRC	>70	
Type de Driver	24V DC	
Pilotage couleur	DMX 512 intégré à l'appareil	
Durée de vie	70 000 Heures L80B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -20 à +35°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 150 à 500mA	

## CODIFICATION / RENDEMENT

CODE	EQUIPEMENT
LWG350RGBW18	LINEAR WALL GEN 3 - 50CM - RGBW DMX - 24V DC 9 LED 18W
LWG350RGBW24	LINEAR WALL GEN 3 - 50CM - RGBW DMX - 24V DC 12 LED 24W
LWG3100RGBW36	LINEAR WALL GEN 3 - 100CM - RGBW DMX - 24V DC 18 LED 36W
LWG3100RGBW48	LINEAR WALL GEN 3 - 100CM - RGBW DMX - 24V DC 24 LED 48W

LINEAR WALL GEN 3 MONOCHROME / 50 OU 100CM / 24V DC / CABLAGE TRAVERSANT  
OPTIQUE AU CHOIX : 20° / 40° / 60° / 15X60° / 15X25°

CODE	EQUIPEMENT
LWG35083018	LINEAR WALL GEN 3 - 50CM - 3000°K - 24V DC 9 LED 18W
LWG35083024	LINEAR WALL GEN 3 - 50CM - 3000°K - 24V DC 12 LED 24W
LWG310083036	LINEAR WALL GEN 3 - 100CM - 3000°K - 24V DC 18 LED 36W
LWG310083048	LINEAR WALL GEN 3 - 100CM - 3000°K - 24V DC 24 LED 48W

OPTIONS POUR LINEAR WALL GEN 3

CODE	EQUIPEMENT
AC080	CABLE 50CM FEMELLE 5 POLES + CONNECTEUR POUR RACCORDEMENT 24V ET DMX
AC160	CABLE INTERCONNEXION ENTRE APPAREIL LONGUEUR 100 CM + CONNECTEUR MALE / FEMELLE
AC320	CABLE INTERCONNEXION ENTRE APPAREIL LONGUEUR 200 CM + CONNECTEUR MALE / FEMELLE
AL24150	ALIMENTATION RAIL DIN / 230V 24VDC / 150W
AL24300	ALIMENTATION RAIL DIN / 230V 24VDC / 300W