


NORMES


EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps	Aluminium injecté	Détection de présence hauteur 5 à 10 mètres
Matériaux de la fixation	Acier Galvanisé	Détection de présence hauteur 8 à 18 mètres
Matériaux de la vasque	PMMA Haute température	Driver Maitre pour détection de présence
Visserie	Inox 316	Driver Esclave pour détection de présence
Finition couleur standard	RAL Noir 9005 Sablé	Driver 1/10v
Fixation	Crochet pour suspension par chaîne	Traitement peinture pour zone Chlorée
Poids maximum avec driver	6,12 Kg	Protection sur tension 10Kv
Surface au vent S _{cx}	xx	Chaîne de suspension au mètre
Ouverture	Avec outil	
Indices de protection	IP65 - IK10	
Classe électrique	1	
Raccordement électrique	Sur bornier rapide 3 ou 5 poles	
Nombre de Led	44 ou 88	
Optique	Lentille PMMA	
Température de couleur Led	5000, 4000 ou 3000K	
IRC	>70	
Type de Driver	Dali	
Réglage de puissance	Par commande Dali ou détecteur présence	
Durée de vie	100 000 Heures L80B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -40 à +40°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 350 à 1050mA	


C01




C02




C03




D02




D03



DA7



DA8



CODIFICATION / RENDEMENT

Code	Désignation	Nbre LED	Puissance	Optique
AC84044105	ACORN GEN 2 30/105W 44 LED 4000°K - DALI	44	30 A 105W	D02 ou D03
AC84044155	ACORN GEN 2 60/155W 44 LED 4000°K - DALI	44	60 A 155W	D02 ou D03
AC84044200	ACORN GEN 2 120/200W 44 LED 4000°K - DALI	44	120 A 200W	D02 ou D03
AC84088106	ACORN GEN 2 60/106W 88 LED 4000°K - DALI	88	60 A 106W	C01 - C02 OU C03
AC84088155	ACORN GEN 2 90/155W 88 LED 4000°K - DALI	88	90 A 155W	C01 - C02 OU C03
AC84088210	ACORN GEN 2 120/210W 88 LED 4000°K - DALI	88	120 A 210W	C01 - C02 OU C03
AC84088270	ACORN GEN 2 180/270W 88 LED 4000°K - DALI	88	180 A 270W	C01 - C02 OU C03

Code	Désignation
DPM	DETECTION DE PRESENCE PIR MOYENNE PORTEE 5 A 10 METRES
DPH	DETECTION DE PRESENCE PIR LONGUE PORTEE 8 A 18 METRES
DDM	DRIVER MAITRE POUR DETECTION DE PRESENCE
DDE	DRIVER ESCLAVE POUR DETECTON DE PRESENCE
DD110	DRIVER 1/10V
CA100	CHAINE DE SUSPENSION 1 METRE
CA150	CHAINE DE SUSPENSION 1,5 METRE
CA300	CHAINE DE SUSPENSION 3 METRES