



**NORMES**

EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps et capot	Aluminium injecté	Cable d'alimentation 3G1,5² - 3 mètres / femelle
Matériaux de la fixation	Acier thermolaqué	Cable DMX 3 mètres / femelle
Matériaux de la vasque	Verre trempé extra claire 4mm	Cable d'alimentation 3 mètres male / femelle
Visserie	Inox 316	Cable DMX 3 mètres male / femelle
Finition couleur standard	Noir 9005 Sablé	
Fixation	En applique avec Lyre articulée	
Poids maximum	5,8 Kg	
Ouverture	Avec outil	
Indices de protection	IP66 - IK10	
Classe électrique	1	
Raccordement électrique	Cable avec connectique 230V et DMX 10 mètres	
Nombre de Led	1 COB RGBW	
Optique	Double lentille avec zoom réglable de 4,5 à 45°	
Température de couleur Led	RGBW	
IRC	>70	
Type de Driver	230v et DMX 512	
Consommation	60W Couleurs à 100%	
Durée de vie	70 000 Heures L80B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 700mA	

## CODIFICATION / RENDEMENT

Code	DESIGNATION	OPTIQUE
Z60409068	ZOOM RGBW 60W	DE 4,5 A 45°
CZMF23030	CABLE ALIMENTATION 3 METRES POUR RACCORDEMENT EN CHAINE (CONNECTEUR MALE/FEMELLE)	
CZDMX30	CABLE DMX 3 METRES POUR RACCORDEMENT EN CHAINE (CONNECTEUR MALE/FEMELLE)	