



**LUSOLAR**



# LUSOLAR

## “L'ESSENTIEL”



- Puissance : De 8 à 28 Watt
- Nombre de LED : 12
- Température couleur : 2200 / 2700 / 3000 K
- Flux (3000 K) : 1060 à 3600 Lumens
- Montage : Top 60 / 76 mm (90 mm en option)
- Hauteur : de 3 à 8 mètres
- Poids Maximum : 20,5 Kg (petit) / 23,5 Kg (grand)
- Surface au vent (Scx) : 0,10 m<sup>2</sup> (petit) / 0,11 m<sup>2</sup> (grand)





# LUSOLAR

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Mécanique :


- Aluminium mécano-soudé
- Montage Top 76/60mm - 89mm en option
- Thermolaque couleur au choix
- Option traitement front de mer
- Visserie inox
- Batterie et Driver intégrés au luminaire
- Panneau solaire invisible
- Support de panneau solaire format ovale ou rectangulaire ( autres formes sur demande)
- IP66 - IK08
- Petite taille : Scx 0,10 poids de 19 à 20,5 Kg
- Grande taille : Scx 0,11 poids de 22 à 23,5 Kg

### Electronique :


- Panneau solaire Photovoltaïque mono cristalin soudure argent
- Batterie Lithium Fer Phosphate Life P04
- Driver technologie MPPT
- Détecteur de présence infrarouge
- Température de fonctionnement Ta : -40 à +55°C
- Durée de vie à Ta 25°C : 100 000 Heures L90B10C10
- Températures de couleur disponibles : 2200 / 2700 / 3000 K
- Nombre de LED : 12
- Nombre d'optiques : 5
- Puissance de : 8 à 28W
- Lumens de 1060 à 3600
- Rendement Lumens/Watt : 128

### Eligibilité au certificat d'économie d'énergie

- CIE FLUX >95
- Indice ULOR 0%
- Risque photo biologique : GR 0
- Rendement >110 Lumens/Watt
- Indice de protection >IP65



LUSOLAR 65WP



LUSOLAR 105WP





# NOUS CONTACTER

Notre service client pourra répondre à toutes vos questions techniques et demandes de prix.

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour tous vos projets d'éclairage.

Notre service après-vente est disponible pour solutionner vos problèmes d'installation et vous conseiller pour votre maintenance ou l'utilisation de nos appareils.

Service client : [contact@jclighting.com](mailto:contact@jclighting.com)

Bureau d'étude : [etudes@jclighting.com](mailto:etudes@jclighting.com)

Service après vente : [support.technique@jclighting.com](mailto:support.technique@jclighting.com)

Pour toutes questions par téléphone : 04 42 24 42 41

