



NORMES

EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps	Aluminium injecté	Détection de présence
Matériaux de la fixation	Aluminium injecté	Lumandard
Matériaux de la vasque	Polycarbonate sablé diffusant	Changement de couleur RAL ou Akzo Futura
Visserie	Inox 316	Driver Dali 2
Finition couleur standard	Gris 9006 ou Blanc 9010 ou Noir 900 sablé	Driver 1/10V
Fixation	Murale par 4 vis M5	
Poids maximum	1,5 Kg	
Surface au vent Scx	xx	
Ouverture	Avec outil	
Indices de protection	IP66 - IK08	
Classe électrique	2	
Raccordement électrique	Sur bornier rapide 3 ou 5 poles	
Nombre de Led	1 Linéaire 9 ou 13W	
Optique	Sans	
Température de couleur Led	3000 ou 2700K	
IRC	>90	
Type de Driver	Non Dali	
Réglage de puissance	Par calcul du point milieu de la nuit	
Durée de vie	50 000 Heures L80B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 350 à 500mA	

PHOTOMETRIE

