


Eligibilité au certificat d'économie d'énergie

- CIE FLUX >95
- Indice ULOR 0%
- Risque photo biologique : GR 0
- Rendement >110 Lumens/Watt
- Indice de protection >IP65




NORMES


EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps et capot	Aluminium injecté	Changement couleur RAL ou FUTURA de AKZO
Matériaux de la fixation	Aluminium injecté	Connecteur Zhaga sur capot et driver ZD4i
Matériaux de la vasque	Verre trempé	Câblage HO7 RNF 4X1,5²
Visserie	Inox 316	Câblage HO7 RNF 2X1,5²
Finition couleur standard	Noir 9005 Sablé	Protection sur tension 10Kv
Fixation	Top 60 ou Gaz 27	Led 2200K
Poids maximum	7,6 Kg	
Surface au vent Scx	0,09m²	
Ouverture	Avec outil	
Indices de protection	IP66 - IK08	
Classe électrique	2	
Raccordement électrique	Sur bornier rapide 2 poles	
Nombre de Led	8, 16 ou 24	
Optique	Lentille PMMA	
Température de couleur Led	3000 ou 2700	
IRC	>70	
Type de Driver	Dali	
Type de réduction de puissance	Par calcul du point milieu de la nuit	
Durée de vie	100 000 Heures L90B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 150 à 700mA	


L01




L02




L04



L10



L20



CODIFICATION / RENDEMENT 3000K

Code		Puissance	Lumens	Courant	Lumens / Watt
OR87308ECO	ORRIS 8 ECO LED 3000K	19	2237	280mA	118
		25	2875	470mA	115
		38	3993	700mA	105
OR873016ECO	ORRIS 16 ECO LED 3000K	24	3 038 lm	280mA	127
		35	4 025 lm	490mA	115
		52	5 798 lm	720mA	112
OR873024ECO	ORRIS 24 ECO LED 3000K	35	4 467 lm	280mA	128
		50	5 750 lm	470mA	115
		72	8 063 lm	700mA	112

Code	Désignation
PVRALVIZ	PLUS VALUE RAL AU CHOIX
VIZ-PVRALFDM	PLUS VALUE PRIMAIRE (à ajouter à la plus value RAL) POUR INSTALLATION FRONT DE MER (moins de 100 mètres de la mer)
VIZ-DY2	Réduction de puissance par calcul du point milieu / selon demande du client
VIZ-PS10	Protection surtension 10kV
VZ-SRZ4	PLUS VALUE POUR DRIVER SENSOR READY + CONNECTEUR ZHAGA 4 DESSUS
VZ-L820	PLUS VALUE POUR LED 2200°K IRC>60
VZ-L870	PLUS VALUE POUR LED 2700°K IRC>70
CG44	PRE-CABLAGE 4 METRES 4x1,5 ² SOUPLE HO7RNF
CG45	PRE-CABLAGE 5 METRES 4x1,5 ² SOUPLE HO7RNF
CG46	PRE-CABLAGE 6 METRES 4x1,5 ² SOUPLE HO7RNF
CG47	PRE-CABLAGE 7 METRES 4x1,5 ² SOUPLE HO7RNF
CG48	PRE-CABLAGE 8 METRES 4x1,5 ² SOUPLE HO7RNF
CF49	PRE-CABLAGE 9 METRES 4x1,5 ² SOUPLE HO7RNF
CG410	PRE-CABLAGE 10 METRES 4x1,5 ² SOUPLE HO7RNF
CG412	PRE-CABLAGE 12 METRES 4x1,5 ² SOUPLE HO7RNF
CG24	PRE-CABLAGE 4 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG25	PRE-CABLAGE 5 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG26	PRE-CABLAGE 6 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG27	PRE-CABLAGE 7 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG28	PRE-CABLAGE 8 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG29	PRE-CABLAGE 9 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG210	PRE-CABLAGE 10 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG212	PRE-CABLAGE 12 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF